

Ürün Bilgileri

AG90 , AG140 , AG250 DIŞLİ YAĞLARI

Tanımı

AG Dişli Yağları EP yüksek basınç katkıları ilave edilmeden formüle edilmiş bir yağ serisidir. Bu yağların doğal olarak yüksek film gücü , köpürmeme özelliği ve uzun süre stabilitesini koruma özelliği vardır.

Uygulamalar

AG Dişli Yağları üreticinin EP katığı ihtiva etmeyen uygulamalar tavsiye ettiği durumlar için uygundur. Örneğin Eaton/Fuller , Volvo gibi manuel dişli kutuları , akslar ,GKN gibi sonsuz vida uygulamaları , yağlamalı rulmanlar redüksiyon dişlileri , zincirler , pimler ve direksiyon kutuları.

Ayrıca AG Dişli Yağları fosfor – bronz komponentler kullanan transmisyonlar için de uygundur.

Bu yağları klasik ve vintage otomobiller , motosikletler , traktörler , çekici motorlar ve ticari vasıtalar için ideal kılar.

Performans Seviyeleri

API GL 1

Fiziki Özellikleri

SAE Sınıflaması	90	140	250
Yoğunluk @15°C	0,899	0,900	0,925
Kinematik viskozite @ 100 °C,cSt	23,4	28,9	35,9
Kinematik viskozite @ 40 °C,cSt	310	422	740
Viscosity index	95	95	95
Parlama noktası , açık °C	270	280	290
Akma noktası °C	- 15	- 10	- 10



Certificate No: FM21756
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044
BS EN ISO14001:1996