

Ürün Bilgileri

ELITE 30 , 40 & 50

4 ZAMANLI MOTOSİKLET MOTOR YAĞI

Tanımı

Elite Monograde motor yağları klasik , veteran ve vintage motor dizaynlarına uygun olarak yüksek kaliteli mineral yağlar ile formüle edilmiştir.

Modern katıklar yanma odası kirlerini yağ içinde askıda tutarak kartuş filtrelerin bu kirleri temizlemesini sağlar. Süzgeç veya tülbent tipi filtreler genelde yağ içinde askıda olan bu kirleri temizlemeye yeterli değildir. Elite sınıfı yağlar askıda olan malzemenin etrafa zarar vermeden depoda birikmesine yardımcı olur. Yağların içine konan katıklar motor komponentlerini pasa ve aşınmaya karşı korur.

Uygulama

Klasik , veteran ve vintage motosikletler ile klasik otomobiller , ticari vasıtalar ve zirai makinalarda görülen eski tip benzinli motorlar için tasiye edilir. Elite 50 SAE 50 sınıfı yağ gerektiren eski motosikletlerin dişli kutularında kullanılmaya da uygundur.

Performans Seviyeleri

API CC , SD
MIL-L-2104B

Fiziki Özellikleri

SAE Sınıflaması	30	40	50
Yoğunluk @15°C	0,887	0,892	0,899
Kinematik viskozite @ 100 °C,cSt	11,6	15,0	19,0
Kinematik viskozite @ 40 °C,cSt	98	119	214
Viscosity index	100	100	100
Sulfatize kül , % ağırlık	0,5	0,5	0,5
Parlama noktası , açık °C	238	250	250
Akma noktası , °C	- 20	- 20	- 20
TBN mg/KOH/g	4,0	4,0	4,0



Certificate No: FM21756
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044
BS EN ISO14001:1996