

## Ürün Bilgileri

# LODEXOL ULTRA DRIVE

## DİŞLİ YAĞI

### Tanımı

Lodexol Ultra Drive 80W/90 yüksek performanslı bir aktarma hattı yağlayıcısıdır. En zor veya yağ boşalması durumunda bile aktarma hattı komponentlerini koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu yağ ekipman ömrünü uzatacak ve yakıt tasarrufu sağlayacak mevcut en gelişmiş katık sistemini ihtiva eder. Aks üniteleri üzerinde yapılan saha testleri alt akslarda 15 – 20 °C 'lik ısılar ölçülmüştür. Bu da yağın uzun ömürlü olmasının yanısıra atık kontrolü sağlamaktadır. Ayrıca Lodexol Ultra Drive 80W-90 kritik parçaları aşınmaya ve korrozyona karşı koruyacak şekilde formüle edilmiştir. Lodexol Ultra Drive 80W/90'ın geniş performans profili filo yöneticilerinin stoklarını rasyonelize etmelerini ve daha az stoklu çalışmalarına yardımcı olur. Ayrıca, yanlış uygulama riskini de ortadan kaldırır.

### Uygulama

Lodexol Ultra Drive 80W/90 aşağıdaki performans seviyelerinin tavsiye edildiği diferansiyel ve manüel dişli kutularında kullanılabilir.

### Performans Seviyeleri

API GL1 , 2, 3, 4, 5  
ZF TE-ML 01, 02, 05 , 07 , 08  
MAN 341N/ML  
MAN 342N/ML  
MAN 3343ML  
MB 235.5 / 235.6

### Fiziki Özellikleri

SAE Sınıflaması	80W/90
Kinematik viskozite @ 100°C,cSt	15,86
Kinematik viskozite @ 40°C,cSt	159,96
Viskozite endeksi	102
Parlama noktası °C , kapalı	168
Akma noktası , °C	- 30



Certificate No: FM21756  
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044  
BS EN ISO14001:1996