

## Ürün Bilgileri

### MD-4 AEROSOL

#### KORROZYON ÖNLEYİCİ , RUTUBET UZAKLAŞTIRICI

### Tanımı

MD-4 aerosol içinde ambalajlanmış , çok iyi korrozyona karşı koruma özellikleri olan , ıslak start ve nüfuz edici özelliklere sahip bir sıvıdır. MD-4 ıslak parçalar üzerine püskürtüldüğünde yüzeylere çok güçlü bir şekilde yapışarak suyu uzaklaştırır. Bu özelliğinden dolayı bu ürün özellikle rutubetli startlar için uygundur. Islak parçalara az miktarda püskürtüldüğünde rutubeti uzaklaştırarak voltaj kesilmesini önler ve motorun normal çalışmasını sağlar.

MD-4 aynı zamanda korrozyona uğramış veya sıkışmış parçaların çözülmesini sağlar. Düşük yüzey gerilimine sahip olduğu için çok iyi bir şekilde parçaların arasına nüfuz eder , ayrıca çözücü ve yağlayıcı özelliklerinden ötürü de en zor noktalardaki korrozyona uğramış parçaların kolaylıkla sökülmesine yardımcı olur. Parçaların üzerinde bıraktığı ince filim tabakası pas koruyucu olarak iş görür ve parçaların yeniden montajını kolaylaştırır. Bu aerosol MORRIS ilkelerine uygun olarak CFC ihtiva etmez.

### Uygulama

1. Islak startlarda bujiler , kablolar ve distribütör kapağı üzerine 2-3 saniye sıkınız. Bu rutubeti uzaklaştırarak start almayı kolaylaştıracaktır.
2. Aşırı şekilde korrozyona uğramış ve sıkışmış parçalar önce tel fırça ile temizlenmeli , sonra üzerine bol miktarda MD-4 sıkılarak bir süre bekletilmelidir. Çok aşırı durumlarda bekleme süresi bir gece olmalıdır. Pas , korrozyon veya sıkışmadan dolayı parçaların sökülemediği durumlarda kullanılmalıdır.
3. MD-4 205 lt.lik varillerde , 25 lt.ve 5 lt.lik bidonlarda da mevcuttur.

### Fiziki Özellikleri

Renk	yeşil
Yoğunluk @15°C	0.848
Kinematik viskozite @ 40°C,cSt	2,14
Parlama noktası, kapalı °C	46



Certificate No: FM21756  
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044  
BS EN ISO14001:1996