

Ürün Bilgileri

RACE GEAR OIL DRIVE GEAR OIL LIGHT DRIVE GEAR OIL MEDIUM

MOTOSİKLET DİŞLİ YAĞLARI

Tanımlar ve Uygulamalar

Race Gear Oil (SAE 75W/90 API GL5) Bu ürün motosiklet yarışlarından direkt olarak geliştirilmiş özel katıklar ihtiva eden tam sentetik bir dişli yağıdır. Formülasyon yüksek stresli dişlilere yarış şartlarındaki yüksek ısı derecelerinde mümkün olabilecek en yüksek EP özelliklerini sağlar. Şok yükler oluştuğunda katıkları harekete geçerek arıza veya çatlama önler. MLR 75W çok düşük bir sıvı sürtünmesine sahip olduğu için yarış sırasında veya startta güç kaybına neden olmaz. 75W veya SAE 10W-40 tipi yağların tavsiye edildiği tüm yarış dişli kutuları için tavsiye edilir.

Drive Gear Oil Light (SAE 75W/80 API GL4) Gelişmiş , sentetik olarak güçlendirilmiş bir baz , özel aşınma önleyiciler ve modern katıklar ile üretilmiştir. Özellikle dişlileri şok yüklere ve yüksek ısı şartlarına karşı korumada etkilidir. SAE 75W veya 10W/40 tipi yağların önerildiği ve konvansiyonel yağlara göre daha yüksek performans istenen yol ve yarış motorları için birinci tercihtir.

Drive Gear Oil Medium (SAE 85W/90 API GL4) Bu ürün Drive Gear Oil Light'ın daha güçlü bir versiyonudur. Aynı malzemeler ile üretilmiştir ve aynı performans seviyelerini korur. SAE 80 , SAE 85W , SAE 90 , SAE 30 & SAE 20W/50 kalite yağların önerildiği tüm yüksek performanslı yol ve yarış motorları için tavsiye edilir.

Fiziki Özellikleri

Sınıflaması	Race Gear Oil	Drive Gear Oil Light	Drive Gear Oil Medium
Yoğunluk @15°C	0,940	0,880	0,870
Viscosity index	140	140	108
Akma noktası °C	- 45	- 40	- 35
Brookfield viskozite @ - 40 °C,cPs	geçer	geçer	--
Brookfield viskozite @ -12 °C,cPs	--	--	geçer



Certificate No: FM21756
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044
BS EN ISO14001:1996