

Ürün Bilgileri

SCOOTER 2

2 ZAMANLI SCOOTER MOTOSİKLET MOTOR YAĞI

Tanımı

Scoter 2 , yarış teknolojisine dayanarak geliştirilmiş yarı sentetik bir premix yağlayıcıdır. Bu kalite yüksek performanslı , 2 zamanlı scooter motorlarında kullanıldığında yüksek seviyede aşınmaya karşı koruma ve motor temizliği sağlar. Scooter 2 egzost çıkışlarında ve bujilerde artık oluşmasını önleyen , düşük kül teknolojisi ihtiva eder. Yapısındaki sentetik komponent , çok üstün ring sızdırmazlığı sağlayarak kompresyonun ve motor gücünün düşmesini önler.

Uygulama

Scoter 2 bu tip bir yağın kullanılmasının tavsiye edildiği gerek premix gerekse enjektör tipi tüm 2 zamanlı motorlar için tavsiye edilir. Karışım metodu ve oranı için imalatçı tavsiyesine uyunuz.

Performans Seviyeleri

JASO Onay No. 044MOR001 FC
API TC

Fiziki Özellikleri

Renk	Kırmızı
Yoğunluk @15°C	0.873
Kinematik viskozite @ 100°C,cSt	13.20
Kinematik viskozite @ 40°C,cSt	100.00
Viskozite endeksi	125
Sülfatize kül , % ağırlık	< 0.1
Akma noktası , °C	- 20
Parlama noktası, kapalı °C	90



Certificate No: FM21756
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044
BS EN ISO14001:1996