

Ürün Bilgileri

SUPER COOL UNİVERSAL MOTOR SOĞUTUCUSU

Tanımı

Super Cool , en zor yarış şartlarında ve off-road yarışlarında yüksek performanslı motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir yüksek performanslı monopropilen glikol antifriz karışımıdır. Super Cool sert ve uzun süre yüksek devirde kullanılan motorlarda korrozyona , erozyona ve kavitasyona karşı koruma sağlar. Super Cool düşük toksisite seviyesine sahiptir ve kullanım kolaylığı açısından yüksek saflıkta deiyonize su ile karışık olarak gelir. Çeşme suyu yerine deiyonize su kullanılması soğutma sisteminde kireç oluşumunu engeller.

Super Cool aşağıdaki avantajları sağlar.

1. Çok etkili antifriz görevi yapar ve motorları -33 °C 'ye kadar dondan korur.
2. Motorların soğutma sistemlerinde bulunan döküm , alüminyum , bakır , lehim veya diğer metaller üzerinde pas ve korrozyon oluşturmadığı için bu sistemlerin ve ısı eşanjörlerinin ömrünü uzatır.
3. Diğer bazı ürünler gibi artıklar veya jeller oluşturarak radyatörleri tıkamaz.
4. Kauçuk hortumlar veya sızdırmazlık malzemelerini etkilemez.
5. Her sezon değiştirilmesi gerekmez , iki yıl servis ömrü vardır.
6. Sistem içinde zararlı köpükler oluşturmaz.

Uygulama

Su soğutmalı tüm motorların soğutma sistemleri için uygundur. Özellikle yarış motorları için formüle edilmiştir.

Fiziki Özellikleri

Donma noktası °C	- 33
Renk	yeşil
Yoğunluk @15 °C	1.04 – 1.06
pH	8.1
Kaynama noktası °C	105
Köpük testi	geçer
Korrozyon testi BS 5117	geçer



Certificate No: FM21756
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044
BS EN ISO14001:1996