

## Ürün Bilgileri

### SUPER SPORT 2i

#### 2 ZAMANLI MOTOSİKLET MOTOR YAĞI

### Tanımı

Super Sport 2i , motosiklet yarışlarından edinilmiş tecrübe ile geliştirilmiş , sentetik teknolojiler ihtiva eden , çok denenmiş bir motor yağıdır. Maksimum film gücü ve aşınmaya karşı koruma sağlar. Geçici aşırı ısınma durumlarında motorun kitlenmesini önleyecek güçlü bir yağlayıcı film oluşturur. Super Sport 2i , aşınmaya karşı güçlü bir film meydana getirerek rulman yataklarını , gacon pimlerini, ring ve silindir yataklarını koruyarak motor ömrünü uzatır. Yanlışlıkla aşırı zengin karışım kullanılsa bile bujiler üzerinde ve portlarda artık oluşmasını önler.

### Uygulama

Super Sport 2i yağ enjektör sistemi olan motorlar için tavsiye edilir. Her şartta doğru viskoziteyi koruyacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.

### Performans Seviyeleri

JASO FC  
API TC

### Fiziki Özellikleri

Renk	Kırmızı
Yoğunluk @15°C	0.880
Kinematik viskozite @ 100°C,cSt	9,50
Kinematik viskozite @ 40°C,cSt	56,00
Viskozite endeksi	145
Akma noktası , °C	- 40
Parlama noktası, kapalı °C	85



Certificate No: FM21756  
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044  
BS EN ISO14001:1996