

## Ürün Bilgileri

### V-TWIN 20W/50

#### 4 ZAMANLI MOTOSİKLET MOTOR YAĞI

## Tanımı

V-Twin 20W/50, solvent ile rafine edilmiş baz yağların özenle seçilmiş katık paketi ile harmanlanmasından oluşan yüksek kaliteli multigrade bir motor yağıdır.

## Uygulama

V-Twin 20W/50 , SAE 20W/50 viskoziteli motoryağı tavsiye edilen BMW, Harley Davidson , Triumph, Honda , Suzuki , Kawasaki ve bazı Yamaha modelleri gibi yüksek performanslı motorların talebini karşılar.

## Performans Seviyeleri

JASO MA  
SAE 20W/50  
API SF / SG  
ACEA A3  
CCMC G5

## Fiziki Özellikleri

SAE Sınıflaması	20W/40
Yoğunluk @15°C	0.887
Kinematik viskozite @ 100°C,cSt	18,50
Kinematik viskozite @ 40°C,cSt	145,00
Viskozite endeksi	135
Sülfatize kül , % ağırlık	1.0
Akma noktası , °C	- 25
Parlama noktası, kapalı °C	205
TBN , mg/KOH/g	10.0



Certificate No: FM21756  
BS EN ISO 9002:1994



Certificate No: EMS 60044  
BS EN ISO14001:1996